



Gulf Coolant XLL

Охлаждающая жидкость

Описание

Gulf Coolant XLL - высококачественная охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, отвечающая требованиям большинства ведущих автопроизводителей, которая защищает все виды конструкционных материалов (черные, цветные металлы, сплавы, резины, пластики), используемых в двигателестроении. Антифриз Gulf Coolant XLL является готовой к использованию охлаждающей жидкостью.

Особенности и преимущества

- Прекрасно защищает все виды металлов и сплавов, используемых в системах охлаждения автомобилей (срок замены до 650 000км в магистральных грузовиках и автобусах и 250 000 км в легковых автомобилях)
- Не агрессивна по отношению к резинам и пластикам
- Обладает прекрасными антипенными свойствами.

Применение

- Системы охлаждения современных автомобилей.

Спецификации, допуски и типовые характеристики

Спецификации		
SAE - J 1034		X
Соответствует		
DAF/ BRITISH LEYLAND - LTS22AF10		X
FORD - ESDM-97B49-A, ESE-M97B49-A/44-C		X
DaimlerChrysler - MB 325.3		X
Volkswagen group - TL774-D/F(G12+)		X
MAN - 248&324		X
GM/OPEL - 1940656/6277M		X
RENAULT - 41-01-001		X
VOLVO - No: 260		X
PSA Peugeot Citroën B715110		X
Типовые характеристики		
Параметр		Значение
Плотность @ 25°C, кг/м3		1078
pH 100%		7,6-8,5
Температура кристаллизации, °C		40
Цвет		красный

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru