Gulf Crown EP 0

Универсальная противозадирная литиевая смазка

Описание

Gulf Crown EP 0 Высококачественная многоцелевая смазка на основе минерального масла, литиевого загустителя и пакета антиокислительных и противозадирных присадок. Обладает улучшенными противозадирными свойствами, высокой несущей способностью и обеспечивает надежную антикоррозионную защиту.
Хорошая низкотемпературная текучесть и класс вязкости NLGI 0 позволяют применять продукт в централизованных системах смазки, для которых предусмотрено использование полужидких смазочных материалов, а также в некоторых коробках передач. Применяется в широком спектре промышленного оборудования и автомобильной техники, согласно заданным температурным характеристикам.

Спецификации, допуски и технические характеристики

Классификация

DIN 51502: KP0K-30,
ISO 6743-9: ISO- L-XCCFB0

Типовые характеристики	Тестовые методы	Показатели
Класс вязкости по NLGI	ASTM D217	0
Цвет		Светло-коричневый
Плотность при 20°C, кг/м	3 IPPM-CS/03	930
Температура каплепадения, °C	IP 396	>160
Вязкость при 40°C, мм2/с	ISO 12058	200
Вязкость при 100°C, мм2/с	ISO 12058	15
Нагрузка на 4-х шариковой машине	DIN 51350-4	2600N
Механическая стабильность:		
Пенетрация, 60 циклов	ISO2137	355-385
Пенетрация, 10000 циклов	ISO2137	+30
Коррозия меди, 24 часа при 100°C	ASTM D4048	1b
Влагостойкость	DIN51807-1	1-90
Износ, испытание на 4-х шар. машине, 1 ч при 400 N, mm	DIN 51350-5	0.5
Окислительная стабильность, 100 часов при 100°C, kPa	ASTM D942	92,5
Давление потока при -35°C, hPa	DIN 51805	925
Диапазон рабочих температур, °C		
длительно		от -30 до +120
кратковременно		до +130

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL
Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90
E-mail: info@gulflubricants.ru
Сайт: www.gulflubricants.ru