



Gulf Current CT 5W-30 Полностью синтетическое моторное масло, VHVI

Серия Gulf Current CT выполняет строгие требования стандартов экономии топлива ILSAC GF-5 для современных двигателей с повышенными требованиями к экономии топлива.

Разработано с применением технологии полного синтеза VHVI.

Низкая вязкость обеспечивает экономию топлива, хорошие диспергирующие свойства, устойчивость к окислению при высокой температуре, защиту компонентов двигателя при различных условиях эксплуатации.

Экономии топлива при высокой производительности

Исключительная защита двигателя при высокой температуре, защита от износа металлических поверхностей, прочная масляная пленка при различных условиях эксплуатации.



Уменьшает повреждение катализатора, поддерживает функцию очистки выхлопных газов в течение длительного периода времени.



СТАНДАРТЫ: API SN / GF-5

Спецификации, допуски и технические характеристики



Класс вязкости по SAE	5W-30
Плотность, г/см ³	0,852
Вязкость кинематическая, мм ² /с,	
40 °C	60.72
100 °C	10.52
Индекс вязкости	166
Температура застывания, °C	-40
Щелочное число, mgKOH/g	8.8
Температура вспышки, °C	240

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru