



## Gulf ATF Type A

Жидкость для автоматических трансмиссий и систем рулевого управления с гидроусилителем. Специально разработана для автомобилей, в которых предписано использование смазочных жидкостей по спецификации General Motors TYPE A SUFFIX A. Высококачественное базовое минеральное масло и специально подобранный пакет присадок, обеспечивают высокую устойчивость к окислению, улучшенные антифрикционные свойства, защиту от коррозии и окисления, контроль пенообразования и совместимость с материалами уплотнительных элементов.

### **Особенности и преимущества**

*Высокая термоокислительная стабильность минимизирует образование шлама и предотвращает лакирование поверхностей компонентов трансмиссии*  
*Оптимизированные фрикционные характеристики и контроль над пенообразованием обеспечивают четкое и плавное переключение передач в различных режимах работы трансмиссии*  
*Улучшенные противоизносные свойства защищают ключевые компоненты трансмиссии от износа*  
*Высокий индекс вязкости обеспечивает смазывание деталей, как при высоких рабочих температурах, так и при «холодном» запуске*  
*Эффективная защита от коррозии и ржавчины снижает износ и продлевает срок службы трансмиссии и компонентов системы рулевого управления*  
*Совместимость с эластомерами продлевает срок службы уплотнителей и снижает вероятность утечки масла*

### **Применение**

Рекомендована для автоматических трансмиссий и систем рулевого управления всех автомобилей, требующих использования смазочных жидкостей по спецификации General Motors TYPE A SUFFIX A

Особо рекомендована для систем гидроусиления рулевого управления, некоторых механических трансмиссий и гидравлических систем, для которых рекомендованы жидкости соответствующей спецификации

### **Типовые характеристики**

Плотность при 120 <sup>0</sup> С, г/мл (ASTM D 4052)	0,861
Вязкость при 40 <sup>0</sup> С, мм <sup>2</sup> /с (ASTM D 7042)	35.2
Вязкость при 100 <sup>0</sup> С, мм <sup>2</sup> /с (ASTM D 7042)	7.24
Индекс вязкости (ASTM D 2270)	176
Вязкость по Брукфильду, при -40 <sup>0</sup> С (ASTM D 2983)	41950
Температура вспышки, <sup>0</sup> С (ASTM D 92)	176
Температура застывания, <sup>0</sup> С (ASTM D 97)	-39

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)

Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)



**Стандарты и допуски**

**Соответствует:**

General Motors TYPE A SUFFIX A

**Произведено:**

*Gulf Oil Nederland B.V.*

*Ambachtsweg 31, Netherland*

*Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL*

*Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90*

*E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)*

*Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)*