



Gulf Gear EP

SAE 80W-90 / 85W-140

Высококачественные трансмиссионные масла для широкого спектра автомобильных коробок передач и мостов, в которых рекомендовано применение масел класса API GL-4. Созданы на основе высококачественного минерального базового масла и сбалансированного пакета присадок, который обеспечивает высокую окислительную стабильность масла и защиту компонентов трансмиссии от износа и коррозии в условиях высокого рабочего давления.

Особенности и преимущества

Высокая окислительная стабильность масла уменьшает образование осадка и твердых отложений, тем самым способствуя более длительному сроку службы деталей трансмиссии

Хорошие противопенные свойства гарантируют стабильность толщины масляной пленки и надежное смазывание деталей в условиях экстремальных нагрузок

Хорошая низкотемпературная текучесть масла снижает износ деталей и обеспечивает легкий старт в условиях низких температур окружающей среды

Отличная совместимость с эластомерами сводит к минимуму возможность протечки или нарушения герметичности трансмиссий и мостов

Применение

Механические коробки передач и мосты, для которых требуется масло API GL-4

Дорожные легковые автомобили, микроавтобусы, легкие и тяжелые грузовики, автобусы

Внедорожная техника и оборудование используемая в строительстве, горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве

Примечание: не подходит для автоматических коробок передач

Типовые характеристики

| Gulf Gear EP | 80W-90 | 85W-140 |
|---|---------|---------|
| Плотность при 20 ⁰ С, г/мл (ASTM D 4052) | 0,892 | 0,901 |
| Вязкость при 40 ⁰ С, мм ² /с (ASTM D 7042) | 154 | 408 |
| Вязкость при 100 ⁰ С, мм ² /с (ASTM D 7042) | 15.4 | 28.5 |
| Вязкость по Брукфильду, при -26 ⁰ С/-12 ⁰ С (ASTM D 2983) | <150000 | <150000 |
| Индекс вязкости (ASTM D 2270) | 101 | 97 |
| Температура вспышки, ⁰ С (ASTM D 92) | 212 | 226 |
| Температура застывания, ⁰ С (ASTM D 97) | -24 | -18 |

Стандарты и допуски

Соответствует: API GL-4; US MIL-L-2105

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru



Произведено:

Gulf Oil Nederland B.V.

Ambachtsweg 31, Netherland

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru