



Gulf MAX

Моторное масло для легковых автомобилей

Описание

Gulf MAX серия высококачественных моторных масел для легковых автомобилей, разработанная для современных турбированных и нетурбированных бензиновых двигателей и дизельных двигателей легких грузовиков. Все классы вязкости превосходят требования API SL.

Особенности и преимущества

- наилучшая термоокислительная способность снижает образование отложений и шламов, увеличивая срок службы масла
- активные моющие присадки обеспечивают чистоту двигателя
- противоизносные присадки снижают износ двигателя и снижают эксплуатационные расходы
- Хорошая низкотемпературная текучесть масла обеспечивает легкий старт в условиях низких температур окружающей среды

Применение

- Рекомендовано для высокопроизводительных, турбированных и не турбированных бензиновых двигателей и дизельных двигателей легких грузовиков, требующих применения масла уровня качества API SL & API CF
- Масла класса вязкости SAE 30, 40 и 50 применяются для двигателей старого поколения и являются минеральными маслами, выполняющими требования API SL и предыдущей категории "S". SAE 10W-30, 10W-40 – полусинтетические.

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru



Спецификации, допуски и технические характеристики

Соответствует следующим спецификациям	30	40	50	10W-30	10W-40	15W-40	15W-50	20W-40	20W-50	
API SL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
API CF					X	X	X	X	X	
ILSAC GF-3				X						
Допуски										
API SL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Технические характеристики										
<i>Параметр</i>	<i>ASTM</i>	Показатели								
Вязкость @ 100°C, cSt	D 445	10.7	14.4	18.2	11.10	14.40	14.60	18.30	14.10	18.40
Индекс вязкости	D 2270	104	101	100	143	154	130	137	127	121
Температура вспышки, °C	D 92	252	266	270	218	224	224	228	224	226
Температура застывания, °C	D 97	-18	-18	-18	-39	-33	-27	-27	-27	-27
TBN, mg KOH/g	D 2896	7.0	7.0	7.0	6.60	6.80	7.40	7.40	7.40	7.80
Плотность @20°C, Kg/l	D 1298	0.882	0.885	0.887	0.858	0.885	0.893	0.889	0.898	0.893
Сульфатная зольность, % масс.доля	D 874	0.93	0.93	0.93	0.83	0.82	0.90	0.90	0.90	0.90

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru