



# Gulf Multi G

## 15W-40

**Gulf Multi G 15W-40** - это минеральное моторное масло для легковых автомобилей, созданное для автомобилей со старыми бензиновыми двигателями, а также безнаддувных дизельных двигателей легкогрузных транспортных средств. **Gulf Multi G 15W-40** создано с использованием качественных базовых масел и эффективных присадок, обеспечивающих лучшую защиту двигателя.

### **Особенности и преимущества**

**Gulf Multi G 15W-40** имеет хорошую термоокислительную стабильность, которая минимизирует нагар и появление отложений, а эффективные ингибиторы ржавчины замедляют появление коррозии в критических частях двигателя, износоустойчивая технология минимизирует износ двигателя и уменьшает расходы на обслуживание, а хорошие постоянные эксплуатационные качества гарантируют эффективную смазку даже при высоких нагрузках и рабочих температурах.

### **Применение**

**Gulf Multi G 15W-40** рекомендовано для использования в легковых автомобилях, легкогрузных автомобилях и фургонах с безнаддувными двигателями и дизельных двигателях малой мощности, для которых рекомендовано масло API CD/SF, годится для круглогодичного использования в широком диапазоне температур и обеспечивает бесперебойную работу.

### **Типовые характеристики**

Плотность при 20 <sup>0</sup> С, г/мл (ASTM D 4052)	0,876
Вязкость при 40 <sup>0</sup> С, мм <sup>2</sup> /с (ASTM D 7042)	84.5
Вязкость при 100 <sup>0</sup> С, мм <sup>2</sup> /с (ASTM D 7042)	14.5
Вязкость CCS при -30 <sup>0</sup> С, мПа*с (ASTM D 5293)	5500
Индекс вязкости (ASTM D 2270)	174
Температура вспышки (COC), <sup>0</sup> С (ASTM D 92)	≥210
Температура застывания, <sup>0</sup> С (ASTM D 97)	-27
Щелочное число, мг КОН/г (ASTM D 2896)	10.1
Сульфатная зольность, % массы (ASTM 874)	1.26
Кислотное число, мг КОН/г (ASTM D 664)	1.00

### **Стандарты и допуски**

*Соответствует:* API SD/CF

### **Произведено:**

Gulf Oil Nederland B.V.

Ambachtsweg 31, Netherland

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)

Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)