



# Gulf Syntrac 4T

## 5W-40 / 10W-40

Синтетическое масло для четырехтактных двигателей мотоциклов

Синтетическое моторное масло, специально разработанное для четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов с воздушным охлаждением. Основано на высококачественных синтетических базовых жидкостях и высокотехнологичном пакете присадок. Превосходит требования к смазочным маслам для новейших четырехтактных двигателей мотоциклов. Обеспечивает превосходную комплексную защиту двигателя, коробки передач и мокрого сцепления в широком диапазоне внешних температур. Превосходит требования международных спецификаций API SL и JASO MA (для 5W-40 - JASO MA2), а также, требования большинства ведущих производителей четырехтактных мотоциклов.

### Особенности и преимущества

Высокая термоокислительная стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают образование нагара и твердых отложений, что способствует эффективному рассеиванию тепла и продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя. Контролируемые фрикционные характеристики предотвращают проскальзывание сцепления. Стабильность вязкостных характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей двигателя при высоких рабочих температурах и экстремальных нагрузках. Высокоэффективные ингибиторы коррозии в составе пакета присадок защищают и продлевают срок службы критически важных компонентов двигателя и трансмиссии. Прекрасная текучесть и прокачиваемость масла при низких температурах обеспечивает легкий «холодный» запуск двигателя и его защиту от износа во время прогрева.

### Применение

Рекомендовано для высокофорсированных четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов большинства ведущих мировых производителей.

### Типовые характеристики

| Gulf Syntrac 4T                                       | 5W-40 | 10W-40 |
|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| Плотность при 20 °C, г/мл (ASTM D 4052)               | 0,848 | 0,847  |
| Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с (ASTM D 7042)  | 90.1  | 95.9   |
| Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с (ASTM D 7042) | 14.2  | 14.3   |
| Вязкость по Брукфильду, при -25°C (ASTM D 5293)       | 4911  | 3230   |
| Индекс вязкости (ASTM D 2270)                         | 163   | 154    |
| Температура вспышки, °C (ASTM D 92)                   | 206   | 246    |
| Температура застывания, °C (ASTM D 97)                | -39   | -33    |
| Общее щелочное число, мг KOH/г (ASTM D 2896)          | 9.7   | 9.7    |
| Сульфатная зольность, % массы (ASTM D 874)            | 1.21  | 1.21   |
| Кислотное число, мг KOH/г (ASTM D 664)                | 1.00  | 1.00   |

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)

Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)



### **Стандарты и допуски**

*Соответствует:* API SL; JASO MA

*Gulf Syntrac 4T 5W-40 официально одобрено:* JASO MA2

### **Произведено:**

Gulf Oil Nederland B.V.

*Ambachtsweg 31, Netherland*

*Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL*

*Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90*

*E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)*

*Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)*