



# Gulf Antifreeze

*Концентрированная охлаждающая жидкость*

Высококачественный антифриз, соответствующий «British-Standard Coolant». Основан на Моно-этиленгликоле и многофункциональном пакете присадок. Не содержит в своем составе этиловый спирт. Обеспечивает хорошую защиту всех видов металлов, используемых в системах охлаждения и двигателях. Характеризуется нейтральной агрессивностью к материалам уплотнений и шлангов и отличными антипенными свойствами.

## **Применение**

Системы охлаждения бензиновых и дизельных двигателей (для Gulf Antifreeze - в пропорции с дистиллированной водой, зависящей от внешних температур при которых эксплуатируется двигатель)

***Примечание:** даже в небольших количествах является сильнодействующим ядом для живых организмов и в обращении требует соответствующих мер предосторожности! При проглатывании даже небольшого количества антифриза, требуется немедленно промыть пищеварительный тракт большим количеством воды и обратиться за помощью к врачу*

## **Типовые характеристики**

Плотность при 20 °С, г/мл (ASTM D 4052)	1127
Цвет	голубой
pH (50% антифриза / 50%воды)	7,6
Температура замерзания (40% антифриза / 60%воды)	-27С
Температура замерзания (50% антифриза / 50%воды)	-36С

## **Стандарты и допуски**

**Соответствует:** British Standard: BS 6580; AFNOR: 15-601; ASTM: D3306; SAE: J 1034; CUNA: NC 956-16

*Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL*

*Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90*

*E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)*

*Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)*