



Gulf Antifreeze XLL

Концентрированная охлаждающая жидкость (G12+)

Безсиликатный антифриз последнего поколения, основанный на органических соединениях (Моноэтилен-гликоле) и многофункциональном пакете присадок. Высокоэффективные органические ингибиторы коррозии в составе присадок обеспечивают надежную защиту всех элементов Системы Охлаждения двигателя, а отсутствие в составе охлаждающей жидкости силикатов и минеральных солей предотвращает образование осадка и отложений на внутренних поверхностях СО на протяжении всего срока службы охлаждающей жидкости. Не содержит в своем составе этиловый спирт.

Особенности и преимущества

Отличная теплопроводность и высокая температура кипения обеспечивают эффективное охлаждение и дополнительную защиту двигателя в условиях высоких нагрузок и высоких температур окружающей среды

Совместимость с жесткой водой, отсутствие образования осадка и абразивных частиц, и, как следствие, улучшенный теплообмен и продление срока службы водяной помпы

Высочайший уровень антикоррозионной защиты цветных металлов и их сплавов, а также, стабильность физико-химических параметров антифриза, способствуют длительному сроку службы охлаждающей жидкости и компонентов СО двигателя

Отличная совместимость с эластичными уплотнениями и пластмассами, используемыми в СО современных двигателей

Применение

Системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания, включая новейшие модели двигателей (для Gulf Antifreeze XLL - в пропорции с дистиллированной водой, зависящей от внешних температур при которых эксплуатируется двигатель)

Рекомендованный срок эксплуатации антифриза – 4 года

Примечание: даже в небольших количествах является сильнодействующим ядом для живых организмов и в обращении требует соответствующих мер предосторожности! При проглатывании даже небольшого количества антифриза, требуется немедленно промыть пищеварительный тракт большим количеством воды и обратиться за помощью к врачу

Типовые характеристики

Плотность при 15 °C, кг/м ³ (ASTM D4052)	1127
Цвет	красный
pH (50% антифриза / 50%воды)	7.6
Температура замерзания (33% антифриза / 67%воды)	-20 °C
Температура замерзания (40% антифриза / 60%воды)	-28 °C
Температура замерзания (50% антифриза / 50%воды)	-40 °C

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru



Стандарты и допуски

Соответствует: VW TL-774D/F (G12+); MB 325.3; FORD ESE-M97B49-4/44C; FORD WSS-M97B44-D; MAN 248 & 324 SNF; GM/OPEL 1940656/6277M; SCANIA; Volvo no: 260; Renault: 41-01-001; PSA B715110

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL
Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90
E-mail: info@gulflubricants.ru
Сайт: www.gulflubricants.ru