



Gulf K Mild 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло, VHVI

Gulf K Mild выполняет строгие требования стандартов экономии топлива ILSAC GF-5 для современных двигателей с повышенными требованиями к экономии топлива.

Разработано с применением технологии полного синтеза VHVI.

Низкая вязкость обеспечивает экономию топлива, хорошие диспергирующие свойства, устойчивость к окислению при высокой температуре, защиту компонентов двигателя при различных условиях эксплуатации.

Экономии топлива при высокой производительности

Исключительная защита двигателя при высокой температуре, защита от износа металлических поверхностей, прочная масляная пленка при различных условиях эксплуатации.



Уменьшает повреждение катализатора, поддерживает функцию очистки выхлопных газов в течение длительного периода времени.



СТАНДАРТЫ: API SN / GF-5

ВНИМАНИЕ: в случае применения для турбированных двигателей замена через 5 000 км.



Спецификации, допуски и технические характеристики

Класс вязкости по SAE	5W-30
API	SN/GF-5
Плотность, г/см ³	0,852
Вязкость кинематическая, мм ² /с,	
40 °С	60.72
100 °С	10.52
Индекс вязкости	166
Температура застывания, °С	-40
Щелочное число, мгКОН/г	8.8
Температура вспышки, °С	240

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru