



## Gulf Syntrac 4T Superbike

### Синтетическое масло для четырехтактных двигателей мотоциклов

#### Описание

**Gulf Syntrac 4T Superbike** синтетическое моторное масло, специально разработанное для четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов с воздушным охлаждением. Основано на высококачественных синтетических базовых жидкостях и высокотехнологичном пакете присадок. Превосходит требования к смазочным маслам для новейших четырехтактных двигателей мотоциклов. Обеспечивает превосходную комплексную защиту двигателя, коробки передач и мокрого сцепления в широком диапазоне внешних температур. Превосходит требования международных спецификаций API SL и JASO MA, а также, требования большинства ведущих производителей четырехтактных мотоциклов.

#### Особенности и преимущества

- Высокая термоокислительная стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают образование нагара и твердых отложений, что способствует эффективному рассеиванию тепла и продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
- Контролируемые фрикционные характеристики предотвращают проскальзывание сцепления
- Стабильность вязкостных характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей двигателя при высоких рабочих температурах и экстремальных нагрузках
- Высокоэффективные ингибиторы коррозии в составе пакета присадок защищают и продлевают срок службы критически важных компонентов двигателя и трансмиссии
- Прекрасная текучесть и прокачиваемость масла при низких температурах обеспечивает легкий «холодный» запуск двигателя и его защиту от износа во время прогрева

#### Применение

- Рекомендовано для высокофорсированных четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов большинства ведущих мировых производителей

#### Спецификации, допуски и типовые характеристики

| Соответствует спецификациям   |        | 10W-50     | 15W-50 |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| API SM, ACEA A3/B4            |        | x          |        |
| JASO MA2                      |        | x          |        |
| Типовые характеристики        |        |            |        |
| Параметр                      | ASTM   | Показатель |        |
| Вязкость @ 100 °C, cSt        | D 445  | 14.20      | 14.30  |
| Индекс вязкости               | D 2270 | 163        | 154    |
| Температура вспышки, °C       | D 92   | 206        | 246    |
| Температура застывания, °C    | D 97   | -39        | -33    |
| Щелочное число TBN, mg KOH/g  | D 2896 | 9.70       | 10.10  |
| Кислотное число TAN, mg KOH/g | D 664  | 1.0        | 1.0    |
| Плотность @ 20°C, Kg/l        | D 1298 | 0.839      | 0.853  |
| Сульфатная зольность, %wt     | D 874  | 1.21       | 1.26   |

**Дополнительная информация:** не содержит нефтепродукты.

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)

Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)



*Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL*  
*Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90*  
*E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)*  
*Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)*