



Gulf United Formula ULE

SAE 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для высокоэкологичных двигателей легковых автомобилей. Разработано с использованием самого современного пакета присадок и соответствует новейшим стандартам по содержанию сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS). Масло было специально создано для того, чтобы продлить срок службы и повысить эффективность работы устройств предварительной очистки выхлопных газов (каталитических нейтрализаторов или сажевых фильтров), устанавливаемых на бензиновых или дизельных двигателях последнего поколения. Оно обладает прекрасными моющими и противоизносными свойствами, уменьшает образование нагара на поршнях и отложение осадка в двигателе и турбокомпрессоре. Превосходит требования, предъявляемые к смазочным маслам ведущими производителями автомобилей, такими как Daimler, VW и BMW.

Особенности и преимущества

Высокая термоокислительная стабильность позволяет применять увеличенные интервалы замены масла

Новейший пакет присадок с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора продлевает срок службы систем очистки выхлопных газов, таких как каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры

Активные моющие компоненты снижают образование нагара на клапанах и препятствуют образованию отложений в двигателе

Прекрасная низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя зимой и защищает двигатель от износа во время «холодного запуска»

Применение

Рекомендуется к использованию в легковых автомобилях MB и Volkswagen с дизельными или бензиновыми двигателями последнего поколения, которые соответствуют европейским экологическим нормам Евро 4 и требуют применения масел по спецификации MB 229.51 и VW 502.00, 505.00, 505.01

Особо рекомендовано для всех автомобилей BMW с бензиновыми и дизельными двигателями стандарта Евро 4, а также, для легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков последнего поколения, как с бензиновыми, так и дизельными двигателями, оснащенных системами очистки выхлопных газов

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru



Типовые характеристики

Плотность при 20 °С, г/мл (ASTM D 4052)	0,853
Вязкость при 40 °С, мм ² /с (ASTM D 7042)	68.9
Вязкость при 100 °С, мм ² /с (ASTM D 7042)	11.7
Вязкость CCS при -30 °С, мПа*с (ASTM D 5293)	6180
Индекс вязкости (ASTM D 2270)	166
Температура вспышки (COC), °С (ASTM D 92)	230
Температура застывания, °С (ASTM D 97)	-39
Щелочное число, мг КОН/г (ASTM D 2896)	7.0
Сульфатная зольность, % массы (ASTM 874)	0.78
Кислотное число, мг КОН/г (ASTM D 664)	1.00

Стандарты и допуски

Соответствует: ACEA A3/B4, C3; API SL/CF

Официально одобрено: MB 229.51; VW 502.00, 505.00, 505.01; BMW Longlife-04

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru