



Gulf Formula CX 5W-30

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Описание

Gulf Formula CX 5W-30 полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, разработанное на основе технологии каталитического гидрокрекинга и совместима со всеми системами, обеспечивающими экономию топлива. Разработано на основе синтетического базового масла высокого качества с добавлением специального комплекса присадок, соответствующего требованиям по среднему содержанию золы, фосфора и серы **mid SAPS (Sulphated Ash, Phosphorous & Sulphur)**. Специально разработано для всех современных бензиновых двигателей с турбонаддувом легковых автомобилей, внедорожников, легких грузовиков и грузовиков, требующих применения масла уровня качества ACEA C2/C3. Обеспечивает исключительную чистоту двигателя и защиту от износа, снижает образование отложений, что обеспечивает высокую производительность двигателя. Выполняет самые последние требования по эмиссии выхлопных газов от Daimler, VW, GM, BMW и PSA.

Особенности и преимущества

- Отличная производительность и защита в сочетании с экономией топлива.
- Современная технология присадок mid SAPS увеличивает срок службы компонентов после обслуживания в самых последних моделях легковых автомобилей.
- Низкое содержание золы снижает образование частиц в сажевом фильтре
- Активные очищающие компоненты снижают образование отложений на поршне и шлама, увеличивая срок службы двигателя
- Отличные свойства при низких температурах и при холодном пуске соответственно, защищает от износа при старте

Применение

- Все бензиновые и дизельные двигатели MB и Volkswagen, выполняющие требования Euro 5 и требующие применения масел по технологии mid SAPS по спецификациям MB 229.51 и VW 502 00, 505 00 & 505 01.
- Все бензиновые и дизельные двигатели BMW с сажевым фильтром, требующих применения масел BMW Long life-04.
- Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей General Motors, требующих применения масел GM dexos 2™
- Для всех легковых автомобилей, внедорожников, легких грузовиков и грузовиков, как бензиновых, так и дизельных двигателей, требующих применения масел API SN/CF и ACEA C2/C3.

.

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru



Спецификации, допуски и технические характеристики

Соответствует следующим спецификациям		5W-30
ACEA C2/C3		X
BMW Longlife-04		X
GM dexos 2™, PSA B 71 2290		X
Допуски		
API SN		X
MB 229.51, VW Standard 502 00, 505 00 и 505 01		X
Технические характеристики		
Параметр	ASTM метод	Показатель
Вязкость @ 100 °C, cSt	D 445	12.1
Индекс вязкости	D 2270	125
Температура вспышки, °C	D 92	230
Температура застывания, °C	D 97	-36
Общее щелочное число TBN, mg KOH/g	D 2896	7.1
Плотность @ 20°C, Kg/l	D 1298	0.857
Сульфатная зольность, %wt	D 874	0.77
Фосфор, %масс.доля	D 4927	0.075

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru